

8 kanałowy sieciowy multiplexer IP



CHARAKTERYSTYKA

Rejestrator sieciowy DNR 2008s NVR to urządzenie z serii ekonomicznych rejestratorów przeznaczonych do zapisu obrazu w małych i średnich instalacjach CCTV IP, w których znaczenie ma niska cena systemu ale zarazem stabilna praca.

Rejestrator obsługuje 8 kamer IP do rozdzielczości 1080P z prędkością 25 kl/s dla każdej kamery. Pozwala to tym samym na uzyskanie wysokiej jakości obrazu oraz małe obciążenie sieci podczas transmisji obrazu. Zapis video realizowany jest na wewnętrznym dysku twardym S-ATA i poprzez obsługę dużych pojemności dyskowych - do 3 TB uzyskuje bardzo długie okresy rejestracji. Dzięki złączom VGA oraz HDMI, rejestrator można bezpośrednio podpiąć do monitora komputerowego lub telewizora co sprawia, że jest ono w pełni samodzielnym urządzeniem z funkcją podglądu obrazu na żywo. W rejestratorze DNR 2008s NVR została zastosowana obsługa dwóch strumieni wideo umożliwiającą użytkownikowi zdalny podgląd z kamer na najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych takich jak: IE, Opera, Chrome, Safari oraz na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi: Android, IOS. A poprzez dedykowany program kliencki CMS na PC może on też stanowić jedno z wielu ogniw rozbudowanego systemu.

Sterowanie rejestratorem posiadającym nowoczesny interfejs graficzny z językiem polskim może odbywać się za pomocą myszy, pilota lub z panelu przedniego.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktu znajdują się w specyfikacji poniżej.

- ☞ System operacyjny LINUX
- ☞ Rejestracja RealTime
- ☞ Kompresja video H.264
- ☞ Wyjścia monitorowe HDMI, VGA, (BNC)
- ☞ Polskie menu
- ☞ Obsługa S-ATA
- ☞ Współpraca z DynDNS, NO-IP i inne
- ☞ Program CMS
- ☞ Powiadomienie e-mail
- ☞ Sterowanie mysz, pilot (w zestawie)
- ☞ Podgląd z urządzeń mobilnych



DNR 2008S NVR front



DNR 2008S NVR tył



Specyfikacja techniczna

Model	DNR 2008S NVR
System operacyjny	Linux
Funkcjonalność	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i zdalny dostęp
Obsługa	Panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Video	
Wyjścia video	HDMI: FullHD, VGA : FullHD
Audio	
Wejście audio	1x RCA
Alarm	
Wejście alarmowe	Nie
Wyjście alarmowe	Nie
Nagrywanie	
Kompresja Video	H.264
Kompresja Audio	G.711
Rozdzielczość	Max 8x1080p
Jakość	6 poziomów: Najlepsza, Lepsza, Dobra, Normalna, Słaba, Najsłabsza
Tryb	Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu, Prealarm (maks. 30 sekund na kanał)
Odtwarzanie	
Odtwarzanie nagrań	2x1080p (przy nagrywaniu 8x1080p), 4x1080p (przy nagrywaniu 4x1080p), 4x720p (przy nagrywaniu 8x720p)
Wyszukiwanie	Nr kanału, Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie
Prędkość	x1/x2/x3/x4
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), DNS, DDNS
Obsługa	Przeglądarka internetowa IE, oprogramowanie klienckie CMS
Podgląd	Przeglądarki: FF, Opera, Safari
Bitrate	32Mb/s
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Dodatkowy strumień	Zależny od konfiguracji kamery
Karta sieciowa	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Archiwizacja	
Zewnętrzna	USB 2.0
Wewnętrzna	HDD 1 x 3,5" SATA (max 3TB)
Sieciowa	Program kliencki CMS, przeglądarka IE
Interfejs	
RS 485	Tak
USB	2 x tył
LAN	Tak
Pozostałe	
Wymiary	255x237x45 mm
Waga	1400g
Temperatura pracy	-0°C~50°C
Zasilanie	12V 2A