

4 kanałowy multiplexer cyfrowy z funkcją hybrydy

ver: 22.09.2014



CHARAKTERYSTYKA

Rejestratory DNR serii x20 AHD to nowoczesna generacja urządzeń zapisu danych w wizyjnych systemach monitoringu. Oparte na systemie operacyjnym Linux i wydajnym procesorze oferują długotrwały zapis obrazu w kompresji AHD L.

Jedną z wielu zalet tych urządzeń jest doskonała praca w systemach sieci IP przez co mogą być one stosowane jako samodzielne jednostki centralne niewielkiej instalacji monitoringu albo dzięki dedykowanemu programowi klienckiemu CMS na PC stanowić jedno z wielu ogniw rozbudowanego systemu. Poprzez swoją uniwersalność mogą być użyte na różnego typu obiektach, takich jak: domy, sklepy, banki, stacje paliw itp.

W rejestratorach DNR została zastosowana obsługa dwóch strumieni wideo umożliwiającą użytkownikowi zdalny podgląd z kamer na najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych takich jak: IE, Opera, Chrome oraz na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi: Android, iOS.

Sterowanie rejestratorami posiadającymi nowoczesny interfejs graficzny z językiem polskim może odbywać się za pomocą myszy, pilota, panelu przedniego.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktu znajdują się w specyfikacji poniżej.

- ☞ System operacyjny LINUX
- ☞ Rejestracja RealTime
- ☞ Kompresja video H.264
- ☞ Wyjścia monitorowe HDMI, VGA, (BNC)
- ☞ Polskie menu
- ☞ Obsługa S-ATA
- ☞ Współpraca z DynDNS, NO-IP i inne
- ☞ Program CMS
- ☞ Powiadomienie e-mail
- ☞ Sterowanie mysz, pilot (w zestawie)
- ☞ Podgląd z urządzeń mobilnych



DNR 2004AHD front



DNR 2004AHD tył



Specyfikacja techniczna

Model	DNR 2004AHD
System operacyjny	Linux
Funkcjonalność	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i zdalny dostęp
Obsługa	Panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Video	
Wejścia video	4 x BNC (1Vpp 75Ω)
Wyjścia video	HDMI: FullHD, VGA : FullHD, BNC
Audio	
Wejście audio	4 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA
Nagrywanie	
Kompresja Video	H.264
Kompresja Audio	G.711
Rozdzielczość	48 kl/s 960H AHD-L (960x576), 60kl/s D1 (704x576)
Ustawienia hybrydowe	4x960H(AHD-L), 4xD1, 2xD1/1x720P/1x960H, 4x1080P
Jakość	6 poziomów: Najlepsza, Lepsza, Dobra, Normalna, Słaba, Najsłabsza
Tryb	Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu, Prealarm (maks. 30 sekund na kanał)
Odtwarzanie	
Wyszukiwanie	Nr kanału, Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie
Prędkość	x1/x2/x3/x4
Sieć	
Protokoły	TCP/IP,SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), DNS, DDNS
Obsługa	Przeglądarka internetowa IE, oprogramowanie klienckie CMS
Podgląd	Przeglądarki: FF, Opera, Safari
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Dodatkowy strumień	CIF lub QCIF dla urządzeń mobilnych
Karta sieciowa	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Archiwizacja	
Zewnętrzna	USB 2.0
Wewnętrzna	HDD 1 x 3,5" SATA (max 4TB)
Sieciowa	Program kliencki CMS, przeglądarka IE
Interfejs	
RS 485	Tak
USB	2 x tył
LAN	Tak
Pozostałe	
Wymiary:wys/szer/gł	42x235x254 mm
Waga	995g
Temperatura pracy	-0°C~50°C
Zasilanie	12V 2A