

DNR 2008N

8 kanałowy multiplexer cyfrowy z kompresją H.264



- ☛ System operacyjny LINUX
- ☛ Kompresja video H.264
- ☛ Przyjazne i przejrzyste menu ekranowe GUI
- ☛ Zapis 96 kl/s D1, 200 kl/s CIF
- ☛ CMS
- ☛ Inteligentne rozwiązania 3G
- ☛ Funkcja szybkiego wyszukiwania
- ☛ Pilot w zestawie
- ☛ Certyfikaty CE, RoHS

Specyfikacja techniczna

Model	DNR 2008N	
	System operacyjny	Linux
	System Video	PAL / NTSC
Video	Wejścia BNC	8
	Wyjście główne	BNCx1,1.0Vp-p, 75 Ohm
	Wyjście VGA	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1440x900
Audio	Wejścia	8 x RCA
	Wyjścia	1 x RCA
Obsługa	Mysz	USB
	Pilot IR	TAK
HDD	Wewnętrzny	1 x SATA (2TB)
USB		2 x USB tył, 1 x USB front
I/O interfejs	Wej / wyj. alarmowe	4 x wejścia / 1 x wyjście, RS485
	GUI	32 bit True Color (Graficzne Menu)
Wyświetlanie	Prędkość PAL	200 kl/s
	Multiplexacja	1,4,8,SEQ
	Sposoby wyświetlania	Zoom cyfrowy wybranej przestrzeni
	Kompresja	H.264 / Transmisja sieciowa: H.264
	Tryb nagrywania	Manualny, Detekcja, Harmonogram, Alarm
Nagrywanie	Rozdzielczość dual stream	PAL 352x288 / 176x144
	Zapis (kl / s)	D1 96kl/s (704x576) CIF 200kl/s (352x288)
	Jakość zapisu	6 poziomów: Najlepsza, Lepsza, Dobra, Normalna, Słaba, Najsłabsza
Odtwarzanie	Detekcja ruchu	8x8 pól - indywidualne ustawienia dla każdego kanału
	Pre alarm	1-30s
	Wyświetlanie	1,4,8
	Wyszukiwanie	Czas, Zdarzenie, Harmonogram
	Prędkość	Normal, REW&FF(1x/2x/3x/4x), Pauza
Archiwizacja	Zewnętrzna	USB 2.0
	Sieć	TAK
	Format zapisu	H.264
	Okno	Wyszukiwarka IE
	Dostępność sieciowa	CMS, Wirtualny DVR
Sieć (obsługa)	Protokoły	TCP/IP,SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), DNS, DDNS
	RS 485	RS 485
	CMS	Program do kontroli grupy urządzeń
	3G / GPRS	Współpraca z oprogramowaniem: Windows XP, Vista, Win7 Symbian, Windows Mobile, iPhone, BlackBerry
	Wymiary	325 x 260 x 60mm
Dane urządzenia	Waga	2,0kg
	Temperatura pracy	-0°C~50°C
	Zasilanie	230V, 15W