

8 kanałowy multiplexer cyfrowy z funkcją hybrydy

ver: 22.05.2014



CHARAKTERYSTYKA

Rejestratory DNR serii x20 to nowoczesna generacja urządzeń zapisu danych w wizyjnych systemach monitoringu. Oparte na systemie operacyjnym Linux i wydajnym procesorze oferują długotrwały zapis obrazu w kompresji H.264.

Jedną z wielu zalet tych urządzeń jest doskonała praca w systemach sieci IP przez co mogą być one stosowane jako samodzielne jednostki centralne niewielkiej instalacji monitoringu albo dzięki dedykowanemu programowi klienckiemu CMS na PC stanowić jedno z wielu ogniw rozbudowanego systemu. Poprzez swoją uniwersalność mogą być użyte na różnego typu obiektach, takich jak: domy, sklepy, banki, stacje paliw itp.

W rejestratorach DNR została zastosowana obsługa dwóch strumieni wideo umożliwiającą użytkownikowi zdalny podgląd z kamer na najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych takich jak: IE, Opera, Chrome oraz na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi: Android, iOS.

Sterowanie rejestratorami posiadającymi nowoczesny interfejs graficzny z językiem polskim może odbywać się za pomocą myszy, pilota, panelu przedniego.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktu znajdują się w specyfikacji poniżej.

- ☛ System operacyjny LINUX
- ☛ Rejestracja RealTime
- ☛ Kompresja video H.264
- ☛ Wyjścia monitorowe HDMI, VGA, (BNC)
- ☛ Polskie menu
- ☛ Obsługa S-ATA
- ☛ Współpraca z DynDNS, NO-IP i inne
- ☛ Program CMS
- ☛ Powiadomienie e-mail
- ☛ Sterowanie mysz, pilot (w zestawie)
- ☛ Podgląd z urządzeń mobilnych



DNR 2008NDFr front



DNR 2008NDFr tył



Specyfikacja techniczna

Model	DNR 2008NDFr
System operacyjny	Linux
Funkcjonalność	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i zdalny dostęp
Obsługa	Panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Video	
Wejścia video	8 x BNC (1Vpp 75Ω)
Wyjścia video	HDMI: FullHD, VGA : FullHD, BNC
Audio	
Wejście audio	8 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA
Alarm	
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	1
Nagrywanie	
Kompresja Video	H.264
Kompresja Audio	G.711
Rozdzielczość	160 kl/s 960H (960x576), 200kl/s D1 (704x576)
Ustawienia hybrydowe	8x960H, 8xD1, 6xD1/2x720p, 4x720p
Jakość	6 poziomów: Najlepsza, Lepsza, Dobra, Normalna, Słaba, Najsłabsza
Tryb	Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu, Prealarm (maks. 30 sekund na kanał)
Odtwarzanie	
Odtwarzanie nagrań	1 kanał przy nagrywaniu 20 kl/s 960H (960x576) na kanał 2 kanały przy nagrywaniu 25 kl/s D1 (704x576) na kanał 8 kanałów przy nagrywaniu 14 kl/s D1 (704x576) na kanał
Wyszukiwanie	Nr kanału, Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie
Prędkość	x1/x2/x3/x4
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), DNS, DDNS
Obsługa	Przeglądarka internetowa IE, oprogramowanie klienckie CMS
Podgląd	Przeglądarki: FF, Opera, Safari
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Dodatkowy strumień	352/288 lub 176/144 dla urządzeń mobilnych
Karta sieciowa	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Archiwizacja	
Zewnętrzna	USB 2.0
Wewnętrzna	HDD 1 x 3,5" SATA (max 3TB)
Sieciowa	Program kliencki CMS, przeglądarka IE
Interfejs	
RS 485	Tak
USB	2 x tył, 1 x front
LAN	Tak
Pozostałe	
Wymiary	327x250x60 mm
Waga	2400g
Temperatura pracy	-0°C~50°C
Zasilanie	12V 4A