

DNR IP856BT

1.3MP

1.3MP kamera IP z oświetlaczem podczerwieni IR



- ☛ Wysokowydajny procesor TI DaVinci
- ☛ 25kl/s przy rozdzielczości 1.3 MP
- ☛ Kompresja H264
- ☛ Wbudowany obiektyw 2,8-12mm
- ☛ ICR mechaniczny filtr podczerwieni
- ☛ Obsługa dwóch strumieni video
- ☛ Podgląd z urządzeń mobilnych
- ☛ Platforma ONVIF



CHARAKTERYSTYKA

Kamery DNR serii IP 1.3 MP z promiennikiem IR zostały wyposażone w wysokiej jakości przetwornik, dzięki któremu po obróbce cyfrowej generują wyraźny i szczegółowy obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 1280 x 960 przy 25 kl/s. W zależności od modelu został użyty obiektyw stało lub zmiennie ogniskowy. Dzięki zastosowanemu oświetlaczowi IR i mechanicznemu filtrowi ICR kamery mogą pracować w pełnej ciemności. Zastosowana w nich obsługa dwóch strumieni wideo pozwala użytkownikowi na dostęp do kamer przez sieć internetową z zalecanej przeglądarki IE: podgląd obrazu z kamer „na żywo” oraz dokonywanie zmian ich ustawień. Dostęp jest również za pomocą dedykowanego programu dołączanego wraz z urządzeniem, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem aplikacji na system: Android, iOS. Wsparcie standardu ONVIF sprawia, że kamery DNR mogą pracować z urządzeniami innych producentów przez co mogą być użyte do rozbudowy istniejących systemów wizyjnych. Kamery w zależności od modelu mogą być zasilane bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii PoE lub tradycyjnie, za pomocą zasilacza DC 12V.



Specyfikacja techniczna

Model	DNR IP856BT 1.3MP
Przetwornik	TI DaVinci DSP DM365
Wielkość matrycy	1/3"
Obiektyw	2,8-12mm
Zasięg IR	30m
Ilość LED	72/Φ5
Strumień główny	960P@25kl/s, 720p@25kl/s
Kompresja	H.264
ONVIF	2.0
Protokoły	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), DNS, DDNS
Obsługa	Przeglądarka internetowa IE, oprogramowanie klienckie CMS
Podgląd	Przeglądarki: FF, Opera, Safari
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Dodatkowy strumień	352/288 lub 176/144 dla urządzeń mobilnych
Interfejs sieciowy	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Wybrane funkcje	• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Wyświetlanie: czas i nazwa • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • DNR - Cyfrowa redukcja szumów • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Tryb dzień/noc • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 4
Wymiary	Ø95x300mm
Waga	550g
Temperatura pracy	-20°C~50°C
Zasilanie	DC 12V, 1000mA